

Schaltabstand **S_n** (Bezug St37)

- Hochflexibles Kabel
- Metallstecker
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlusschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED / Ring-LED

Abkürzungen

- S_n** = Nennschaltabstand
- b** = bündig in Metall
- nb** = nicht bündig in Metall
- qb** = quasi bündig in Metall
- VA** = rostfreier Stahl
- Ms** = Messing vernickelt
- Ks** = Kunststoff
- Al** = Aluminium eloxiert


Operating distance **S_n** (ref. ST37)

- Cable, highly flexible
- Metal plug
- Integrated amplifier
- Short-circuit protection
- Starting pulse suppression
- LED / ring- LED

Abbreviations

- S_n** = Nominal operating distance
- b** = Flush-fitted in metal
- nb** = Non flush-fitted in metal
- qb** = Quasi flush-fitted in metal
- VA** = Stainless steel
- Ms** = Brass nickel-plated
- Ks** = Plastic
- Al** = Anodized aluminium

Anschlusschema
Connection diagram



Technische Daten (typ.)	Technical data (typ.)	+20 °C, 24 VDC
Schaltabstand	Operating distance	
Normmessplatte	Standard measuring plate	
Betriebsspannung	Service voltage	
Ausgang / Ausgangsstrom	Output /output current	
Eigenstromaufnahme	Internal power consumption	
Spannungsfall	Voltage drop	
Schaltfrequenz	Operating frequency	
Schalthysterese	Switching hysteresis	
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	
Isolationsspannungsfestigkeit	Insulation voltage endurance	
Schutzart	Protection class	
Gehäusematerial	Housing material	
Kabel	Cable	
Bestelltabelle	Purchase order table	
DC pnp Schließer	DC pnp NO	
DC pnp Öffner	DC pnp NC	
DC npn Schließer	DC npn NO	
DC npn Öffner	DC npn NC	
Analogausgang	Analog output	
Ausgangsschaltung nach NAMUR	Output circuit acc. to NAMUR	
Zubehör	Accessories	
Anschlusskabel (separates Datenblatt)	Connection cables (separate data-sheet)	
Anschlusskabel (separates Datenblatt)	Connection cables (separate data-sheet)	



DCC 12 M 04B NOK-IBSL

Inductive Proximity Switch

- Metal plug
- Integrated amplifier
- Short-circuit protection
- Starting pulse suppression
- LED



CE



TECHNISCHE DATEN (typ.)		+20°C, 24V DC
Operating principle		Inductive
Evaluation		digital
Size		M12 x 1 (Gewinde)
Design		screw
Mounting		flush
Characteristics		standard
Operating distance		4 mm
Standardized measuring plate		12 x 12 x 1 mm
Service voltage		10 ... 30 V DC
Output		npn, 200 mA, NC
Internal power consumption		< 10 mA
Voltage drop		< 2,0 V
Operating frequency		2.000 Hz
Switching hysteresis		< 10 %
Ambient temperature		-25 ... +70 °C
Insulation voltage endurance		500 V
Protection class		IP 67
Casing material		brass nickel plated
Connection		Connector, M12, 4-poled