



Induktive Näherungsschalter | Inductive proximity switches


b 2 mm




b 2 mm



b 2 mm




b 2 mm




b 2 mm



qb 3 mm




Ø 6,5 mm
Einbauhinweise
siehe Seite 95 ③
Installation notes
see page 95 ③




mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

Ø 6,5 mm
Einbauhinweise
siehe Seite 95 ③
Installation notes
see page 95 ③




mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

Ø 6,5 mm
Einbauhinweise
siehe Seite 95 ③
Installation notes
see page 95 ③




mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

Ø 6,5 mm
Einbauhinweise
siehe Seite 95 ③
Installation notes
see page 95 ③




mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

Ø 6,5 mm
Einbauhinweise
siehe Seite 95 ③
Installation notes
see page 95 ③



mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

Ø 6,5 mm
Einbauhinweise
siehe Seite 93 ②
Installation notes
see page 93 ②



mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	3 mm
6,5 x 6,5 x 1 mm	6,5 x 6,5 x 1 mm	6,5 x 6,5 x 1 mm	6,5 x 6,5 x 1 mm	6,5 x 6,5 x 1 mm	9 x 9 x 1 mm
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA
< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V
3.000 Hz	3.000 Hz	3.000 Hz	3.000 Hz	3.000 Hz	1.000 Hz
5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
500 V	500 V	500 V	500 V	500 V	500 V
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
VA	VA	VA	VA	VA	Ms
–	–	–	–	–	2,0 m, PVC

DCC 6.5 V 02 PSK-TSL/29	DCC 6.5 V 02 PSK-TSL/34	DCC 6.5 V 02 PSK-TSL/40	DCC 6.5 V 02 PSK-TSL	DCC 6.5 V 02 PSK-IBSL	DCC 6.5 M 03 PSLK
DCC 6.5 V 02 POK-TSL/29	DCC 6.5 V 02 POK-TSL/34	DCC 6.5 V 02 POK-TSL/40	DCC 6.5 V 02 POK-TSL	DCC 6.5 V 02 POK-IBSL	DCC 6.5 M 03 POLK
DCC 6.5 V 02 NSK-TSL/29	DCC 6.5 V 02 NSK-TSL/34	DCC 6.5 V 02 NSK-TSL/40	DCC 6.5 V 02 NSK-TSL	DCC 6.5 V 02 NSK-IBSL	DCC 6.5 M 03 NSLK
DCC 6.5 V 02 NOK-TSL/29	DCC 6.5 V 02 NOK-TSL/34	DCC 6.5 V 02 NOK-TSL/40	DCC 6.5 V 02 NOK-TSL	DCC 6.5 V 02 NOK-IBSL	DCC 6.5 M 03 NOLK
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
TK ...	TK ...	TK ...	TK ...	VK ... (Schließer / NO)	–
–	–	–	–	VK .../4 (Öffner / NC)	–