



nb 2,5 mm




nb 2,5 mm




nb 2,5 mm




nb 2,5 mm




nb 2,5 mm



nb 2,5 mm

**M8x1**


Einbauhinweise
siehe Seite 91 ①
Installation notes
see page 91 ①



mm (typ.)
CAD ⇔
www.di-soric.de

M8x1


Einbauhinweise
siehe Seite 91 ①
Installation notes
see page 91 ①



mm (typ.)
CAD ⇔
www.di-soric.de

M8x1


Einbauhinweise
siehe Seite 91 ①
Installation notes
see page 91 ①



mm (typ.)
CAD ⇔
www.di-soric.de

M8x1


Einbauhinweise
siehe Seite 91 ①
Installation notes
see page 91 ①



mm (typ.)
CAD ⇔
www.di-soric.de

M8x1


Einbauhinweise
siehe Seite 91 ①
Installation notes
see page 91 ①



mm (typ.)
CAD ⇔
www.di-soric.de

M8x1

Einbauhinweise
siehe Seite 91 ①
Installation notes
see page 91 ①



mm (typ.)
CAD ⇔
www.di-soric.de

2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
8 x 8 x 1 mm	8 x 8 x 1 mm	8 x 8 x 1 mm	8 x 8 x 1 mm	8 x 8 x 1 mm	8 x 8 x 1 mm
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
npn / npn, 200 mA	npn / npn, 200 mA	npn / npn, 200 mA	npn / npn, 200 mA	npn / npn, 200 mA	npn / npn, 200 mA
< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V
3.000 Hz	3.000 Hz	3.000 Hz	3.000 Hz	3.000 Hz	3.000 Hz
5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
500 V	500 V	500 V	500 V	500 V	500 V
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
VA	VA	VA	VA	VA	VA
2,0 m, PVC	2,0 m, PVC	–	–	–	–

DCC 08 V 2.5 PSLK/30	DCC 08 M 2.5 PSLK	DCC 08 V 2.5 PSK-TSL/32	DCC 08 V 2.5 PSK-TSL/40	DCC 08 M 2.5 PSK-TSL	DCC 08 M 2.5 PSK-IBSL
DCC 08 V 2.5 POLK/30	DCC 08 M 2.5 POLK	DCC 08 V 2.5 POK-TSL/32	DCC 08 V 2.5 POK-TSL/40	DCC 08 M 2.5 POK-TSL	DCC 08 M 2.5 POK-IBSL
DCC 08 V 2.5 NSLK/30	DCC 08 M 2.5 NSLK	DCC 08 V 2.5 NSK-TSL/32	DCC 08 V 2.5 NSK-TSL/40	DCC 08 M 2.5 NSK-TSL	DCC 08 M 2.5 NSK-IBSL
DCC 08 V 2.5 NOLK/30	DCC 08 M 2.5 NOLK	DCC 08 V 2.5 NOK-TSL/32	DCC 08 V 2.5 NOK-TSL/40	DCC 08 M 2.5 NOK-TSL	DCC 08 M 2.5 NOK-IBSL
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	TK...	TK...	TK...	VK... (Schließer / NO)
–	–	–	–	–	VK.../4 (Öffner / NC)