


nb 40 mm




nb 40 mm



nb 40 mm

**M30x1,5**


Einbauhinweise
siehe Seite 93 ②
Installation notes
see page 93 ②



mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M30x1,5


Einbauhinweise
siehe Seite 93 ②
Installation notes
see page 93 ②



mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M30x1,5

Einbauhinweise
siehe Seite 93 ②
Installation notes
see page 93 ②



mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

40 mm	40 mm	40 mm
120 x 120 x 1 mm	120 x 120 x 1 mm	120 x 120 x 1 mm
10...30VDC	10...30VDC	10...30VDC
pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA
< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V
100 Hz	100 Hz	100 Hz
5 %	5 %	5 %
-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C
500 V	500 V	500 V
IP 67	IP 67	IP 67
Ms	Ms	Ms
2,0 m, PVC	–	–

DCC 30 M 40 PSLK	DCCK 30 M 40 PSK-IBSL	DCC 30 M 40 PSK-IBSL
DCC 30 M 40 POLK	DCCK 30 M 40 POK-IBSL	DCC 30 M 40 POK-IBSL
DCC 30 M 40 NSLK	DCCK 30 M 40 NSK-IBSL	DCC 30 M 40 NSK-IBSL
DCC 30 M 40 NOLK	DCCK 30 M 40 NOK-IBSL	DCC 30 M 40 NOK-IBSL

–

–

–

–

VK... (Schließer / NO) VK... (Schließer / NO)

–

VK.../4 (Öffner / NC) VK.../4 (Öffner / NC)