



Induktive Näherungsschalter mit geschlossener Ganzstahlhülse Inductive proximity switches with all stainless steel housing


b 2 mm




b 2 mm




nb 4 mm




nb 4 mm




b 6 mm



b 6 mm




M12x1
Druckfest bis 80 bar
pressure resistant up to 80 bar
Einbauhinweise
siehe Seite 103 ⑫
Installation notes
see page 103 ⑫




mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M12x1
Druckfest bis 80 bar
pressure resistant up to 80 bar
Einbauhinweise
siehe Seite 103 ⑫
Installation notes
see page 103 ⑫




mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M12x1
Druckfest bis 80 bar
pressure resistant up to 80 bar
Einbauhinweise
siehe Seite 103 ⑫
Installation notes
see page 103 ⑫




mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M12x1
Druckfest bis 80 bar
pressure resistant up to 80 bar
Einbauhinweise
siehe Seite 103 ⑫
Installation notes
see page 103 ⑫




mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M12x1
Druckfest bis 80 bar
pressure resistant up to 80 bar
Einbauhinweise
siehe Seite 97 ⑤
Installation notes
see page 97 ⑤



mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M12x1
Druckfest bis 80 bar
pressure resistant up to 80 bar
Einbauhinweise
siehe Seite 97 ⑤
Installation notes
see page 97 ⑤



mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

2 mm	2 mm	4 mm	4 mm	6 mm	6 mm
12 x 12 x 1 mm	12 x 12 x 1 mm	12 x 12 x 1 mm	12 x 12 x 1 mm	18 x 18 x 1 mm	18 x 18 x 1 mm
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 200 mA
< 12 mA	< 12 mA	< 12 mA	< 12 mA	< 12 mA	< 12 mA
< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V	< 2,0 V
350 Hz	350 Hz	250 Hz	250 Hz	400 Hz	400 Hz
< 15 %	< 15 %	< 15 %	< 15 %	< 15 %	< 15 %
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
500 V	500 V	500 V	500 V	500 V	500 V
IP 68	IP 67	IP 68	IP 67	IP 68	IP 67
VA	VA	VA	VA	VA	VA
2,0 m, PUR	–	2,0 m, PUR	–	2,0 m, PUR	–

D7C 12 V 02 PSLK	D7C 12 V 02 PSK-IBSL	D7C 12 V 04 PSLK	D7C 12 V 04 PSK-IBSL	D7C 12 V 06 PSLK	D7C 12 V 06 PSK-IBSL
–	–	–	–	D7C 12 V 06 POLK	D7C 12 V 06 POK-IBSL
D7C 12 V 02 NSLK	D7C 12 V 02 NSK-IBSL	D7C 12 V 04 NSLK	D7C 12 V 04 NSK-IBSL	D7C 12 V 06 NSLK	D7C 12 V 06 NSK-IBSL
–	–	–	–	D7C 12 V 06 NOLK	D7C 12 V 06 NOK-IBSL
–	–	–	–	–	–
–	VK...	–	VK...	–	VK... (Schließer / NO)
–	–	–	–	–	VK.../4 (Öffner / NC)