

Induktive Näherungsschalter, hochtemperaturfest Inductive proximity switches, high-temperature resistant


- Hochtemperaturfeste Ausführung bis 230 °C Dauertemperatur (mit externem Verstärker)
 - Edelstahl-Gehäuse
 - Aktive Fläche LCP
 - Kabelmaterial PTFE
-
- High temperature resistant versions up to 230 °C permanent temperature (with external amplifier)
 - Stainless steel housing
 - Active zone LCP
 - Cable material PTFE

b 2 mm



M8x1 / 140 °C

Einbauhinweise siehe Seite 106 ⁽¹⁵⁾
Installation notes see page 106 ⁽¹⁵⁾




mm (typ.)
CAD ⇄
www.di-soric.de

b 3 mm



M12x1 / 150 °C

Einbauhinweise siehe Seite 106 ⁽¹⁵⁾
Installation notes see page 106 ⁽¹⁵⁾



mm (typ.)
CAD ⇄
www.di-soric.de

2 mm
8 x 8 x 1 mm
10...30 VDC
pnp / npn, 120 mA (80 mA > 100 °C)
< 10 mA
< 2,0 V
600 Hz
3... 15 %
0... +140 °C
500 V
IP 67
VA / LCP
2,0 m, Silikon / silicone

DCC 08 VH 02 PSK/140

–

DCC 08 VH 02 NSK/140

–

–

–

–

–

–

–

3 mm
12 x 12 x 1 mm
10...30 VDC
pnp / npn, 120 mA (70 mA > 100 °C)
< 10 mA
< 2,0 V
500 Hz
3... 15 %
0... +150 °C
500 V
IP 67
VA / LCP
2,0 m, Silikon / silicone

DCC 12 VH 03 PSK/150

–

DCC 12 VH 03 NSK/150

–

–

–

–

–

–

–