

Induktive Näherungsschalter in schweiß- und magnetfeldfester Ausführung
Inductive proximity switches, welding and magnetic-field resistant

b 3 mm


b 5 mm

- Schweiß- und magnetfeldfeste Ausführung
 - Gleicher Schaltabstand auf alle Metalle
 - Schutzart IP 67
 - Aktive Fläche PTFE
-
- Weld-proof and magnet field resistant designs
 - Same operating distance to all metals
 - Protection class IP 67
 - Sensing surface PTFE



M12x1


Einbauhinweise siehe Seite 103 ⁽¹²⁾
Installation notes see page 103 ⁽¹²⁾



mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M18x1

Einbauhinweise siehe Seite 103 ⁽¹²⁾
Installation notes see page 103 ⁽¹²⁾



mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

3 mm	5 mm
12 x 12 x 1 mm	18 x 18 x 1 mm
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
pnp, 200 mA	pnp, 200 mA
< 15 mA	< 10 mA
< 2,5 V	< 2,5 V
2000 Hz	2500 Hz
15 %	15 %
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
500 V	500 V
IP 67	IP 67
CuZn, PTFE beschichtet / coated	CuZn, PTFE beschichtet / coated
–	–
DCC 12 MS 03 PSK-IBSL	DCC 18 MS 05 PSK-IBSL
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
VK ...	VK ...