

Kapazitive Näherungsschalter | Capacitive proximity switches

b 8 mm






nb 8 mm



34 x 16 x 8 mm

Einbauhinweise siehe Seite 109 ¹⁰

Installation notes see page 109 ¹⁰





mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

34 x 16 x 8 mm

Einbauhinweise siehe Seite 109 ¹⁰

Installation notes see page 109 ¹⁰



mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

8 mm, einstellbar / adjustable

–

12 ... 30 VDC

pnp / npn, 50 mA

< 10 mA

< 1,5 V

100 Hz

15 %

-30 ... +70 °C

500 V

IP 67

Ks (PP)

0,2 m, PUR

einstellbar, selbstkompensierend / adjustable, self-compensating

–

12 ... 30 VDC

pnp / npn, 50 mA

< 10 mA

< 1,5 V

2 Hz

–

-30 ... +70 °C

500 V

IP 67

Ks (PP)

2,0 m, PUR

KDCR 16 K 08 PSK-K-TSL

KDCR 16 K 08 POK-K-TSL

KDCR 16 K 08 NSK-K-TSL

KDCR 16 K 08 NOK-K-TSL

–

–

TK ...

–

KDCR 16 K 08S PSLK

KDCR 16 K 08S POLK

KDCR 16 K 08S NSLK

KDCR 16 K 08S NOLK

–

–

–

–