




Orderbenämning

NJ1,5-8GM40-WO

Kännetecken

- Komfortserie
- 1,5 mm i plan

Anslutning




Tillbehör

BF 8

Befästningsfläns

Avmätning



Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	AC	öppnare
Känslavstånd	s_n	1,5 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		AC
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 1,21 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,2
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,15
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,65

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	24 ... 264 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 25 Hz
Polaritetsskydd		tolerat mot felaktig polning
Kortslutningsskydd		
Spänningsfall	U_d	≤ 8 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 1000 mA
Arbetsström	I_L	5 ... 100 mA
Läckström	I_r	0 ... 1,5 mA typ.
Funktions indikering		LED, röd

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,14 mm ²
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67