



Orderbenämning


NJ4-12GM50-WO-V13

Kännetecken

- Komfortserie
- 4 mm ej i plan

Anslutning

WÖ-V13




Tillbehör

BF 12

Befästningsfläns

EXG-12

Avmätning



Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	AC	öppnare
Känslavstånd	s_n	4 mm
Installation	ej i samma plan	
Utgångs typ	AC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 3,24 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,4	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,4	
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,7	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 20 Hz
Spänningsfall	U_d	typ 4 V vid 15 ... 200 mA typ. 6,5 V vid 5 mA
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 1200 mA	
Arbetsström	I_L	5 ... 200 mA
Läckström	I_r	typ. 0,7 mA
Funktions indikering	LED, gul	

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	V13-kontakt
Ledartvärnsnitt	-
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Hänvisningar	1) Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_b 80...253 V Säkring ≤ 0,8 A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

Godkännanden och certifikat

CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
-----------------	---