

**Orderbenämning**


NJ3-18GK-S1N-130

Kännetecken


- 3 mm i plan med ST37 / 1.0037

Anslutning

S1N

**Tillbehör****BF 18**

Befästningsfläns

Avmätning**Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	DC	slutare
Känslavstånd	s_n	3 mm
Installation	i samma plan i ST37 / 1.0037	
Utgångs typ	Säkerhetsfunktion	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 2,4 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	1	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	1	
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0	

Specifikationer

Märkspänning	U_o	8 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 200 Hz
Hysteres	H	typ. 0,1 %
Strömuttagning		
Mätplatta ej registrerad	≤ 1 mA	
Mätplatta registrerad	≥ 3 mA	

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	VDE 0660 detalj 209

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 130 °C (248 ... 403 K)
----------------------	--------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, silikon-kabel
Ledartvårsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	PPS; Ryton R4
Avkännings yta	PPS; Ryton R4
Skyddsklass	IP68
Hänvisningar	endast för Ne-metaller