


Komfortserie
20 mm ej i plan



Allmänna data	
Utgångs funktion	DC slutare/öppnare
Känslavstånd s_n	20 mm
Installation	ej i samma plan
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 16,2 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,37
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,35
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,79
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	5 ... 60 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 250 Hz
Hysteres H	1 ... 10 typ. 5 %
Polaritetsskydd	toleratn mot felaktig polning
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	≤ 5 V
Dimensioneringsdata	
Arbetsström I_L	2 ... 200 mA
Läckström I_r	0 ... 1 mA typ. 0,7 mA
Funktions indikering	LED, gul
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvårsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68

Anslutning:

