




Orderbenämning

NCB2-12GM60-B3

Kännetecken

- Komfortserie
- 2 mm i plan
- Stängare/öppnare valbar

Anslutning



Programmeringsanvisningar

Adress 00 förinställd, kan ändras via
bussmaster eller
programmeringsapparater

IO-Code 1
ID-Code 1

Databit


Bit	Funktion
D0	Kopplingstillstånd
D1	används inte
D2	Driftklar
D3	används inte

Parameterbit

Bit	Funktion
P0	används inte
P1	Kopplingskomponent funktion slutare*/öppnare
P2	används inte
P3	används inte

*Standardinställning

Avmätning



Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	Slutare/öppnare programmerbar
Känslavstånd	s_n 2 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,23
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,21
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,7
Reduktionsfaktor r_{Ms}	0,37

Specifikationer

Märkspänning	U_o 8 V
Arbetsspänning	U_B 26,5 ... 31,9 V via AS-i bussystem
Kopplingsfrekvens	f 0 ... 1100 Hz
Hysteres	H 1 ... 10 typ. 5 %
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	-
Strömuttagning	

Mätplatta ej registrerad	[les] 1 mA
Mätplatta registrerad	[ge] 3 mA
Funktions indikering	LED gul

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvärnsnitt	0,14 mm ²
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67