


Komfortserie  
4 mm ej i plan



|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Allmänna data</b>          |                                |
| Utgångs funktion              | PNP      öppnare               |
| Känslavstånd $s_n$            | 4 mm                           |
| Installation                  | ej i samma plan                |
| Garanterat känslavstånd $s_a$ | 0 ... 3,24 mm                  |
| Reduktionsfaktor $r_{Al}$     | 0,45                           |
| Reduktionsfaktor $r_{Cu}$     | 0,4                            |
| Reduktionsfaktor $r_{V2A}$    | 0,75                           |
| <b>Specifikationer</b>        |                                |
| Arbetsspänning $U_B$          | 10 ... 60 V                    |
| Kopplingsfrekvens $f$         | 0 ... 2000 Hz                  |
| Hysteres $H$                  | 1 ... 10 typ. 3 %              |
| Polaritetsskydd               | Skyddad mot felaktig polaritet |
| Kortslutningsskydd            | pulserande                     |
| Spänningsfall $U_d$           | $\leq 1,5$ V                   |
| <b>Dimensioneringsdata</b>    |                                |
| Arbetsström $I_L$             | 0 ... 200 mA                   |
| Tomgångsström $I_0$           | $\leq 8$ mA                    |
| Funktions indikering          | LED, gul                       |
| <b>Normkonformitet</b>        |                                |
| Normer                        | IEC / EN 60947-5-2:2004        |
| <b>Omgivningsförhållande</b>  |                                |
| Omgivningstemperatur          | -25 ... 70 °C (248 ... 343 K)  |
| Lagringstemperatur            | -40 ... 85 °C (233 ... 358 K)  |
| <b>Mekaniska data</b>         |                                |
| Anslutnings typ               | V1-kontakt                     |
| Kapslingsmaterial             | rostfritt stål                 |
| Avkännings yta                | PBT                            |
| Skyddsklass                   | IP67                           |

## Anslutning:

