



Orderbenämning


NJ1,5-F2-E2

Kännetecken

- Komfortserie
- 1,5 mm med kopplingsstöt


Anslutning

E2




Den induktiva givaren med påstickbara signalelement lämpar sig för varje tillämpning där du enkelt kan integrera en inställbar väg eller slagbegränsning med elektronisk kvittering. Robust konstruerade anslagsskruvar med fingånga fungerar som fininställbart markanslag. Signalelements status indikeras av en lysdiod på givaren.


Tillbehör
Anslagsskruvar (signalelement)



Typ	A	B	L	L1	L2	Belastning
Beställn. bet.						F max.
AS 08/15	M 8 x 1	6	15	3,5	2	2 000 N
AS 08/40	M 8 x 1	6	40	3,5	2	2 000 N
AS 10/50	M 10 x 1	7	50	2,5	1	9 500 N
AS 12/60	M 12 x 1	9	60	2	0,5	20 500 N
AS 12/80	M 12 x 1	9	80	2	0,5	20 500 N



Avmätning



Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	PNP	slutande
Känslavstånd	s_n	1,5 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		DC
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 1,215 mm

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 1000 Hz
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	≤ 3 V
Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Tomgångsström	I_0	≤ 15 mA
Funktions indikering		LED, röd

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PUR-kabel
Ledartvårsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	PA
Skyddsklass	IP67
Hänvisningar	Använd anslagsskruvar i kombination med sensorkonstruktion -F2 från Pepperl+Fuchs GmbH. Drivaxelns maximala hastighet är 0,1 m/s