


Bas serie
15 mm ej i plan
Med ökat täthet,
skyddsklass IP68 / IP69k



Allmänna data	
Utgångs funktion	NPN slutare
Känslavstånd s_n	15 mm
Installation	ej i samma plan
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,5
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,4
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,8
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 200 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	≤ 3 V
Arbetsström I_L	0 ... 200 mA
Läckström I_r	0 ... 0,5 mA typ. 0,1 μ A
Tomgångsström I_0	≤ 15 mA
Funktions indikering	Runtom-LED, gul
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68 / IP69K
Hänvisningar	Använd endast medföljande muttrar

Anslutning:

E / E0

