


Komfortserie
10 mm i plan



Allmänna data	
Utgångs funktion	DC öppnare
Känslavstånd s_n	10 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 8,1 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,32
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,28
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,7
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	5 ... 60 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 150 Hz
Hysteres H	1 ... 10 typ. 5 %
Polaritetsskydd	tolerat mot felaktig polning
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	≤ 5 V
Arbetsström I_L	2 ... 100 mA
Läckström I_r	0 ... 0,5 mA typ.
Funktions indikering	Flervägs LED, gul
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	V1-kontakt
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Anslutning:

Z1

