




**Orderbenämning**

SB2-Z0-GN

Kännetecken

- Bas serie
- 2 mm skårans bredd
- 2-tridssensor

Anslutning**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	DC	slutare
Slitsvidd	2 mm	
Neddopningsdjup (sidledes)	5 ... 7 mm	
Installation	ej i samma plan	
Utgångs typ	DC	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	5 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 2000 Hz
Hysteres	H	0,11 ... 0,2
Polaritetsskydd	tolerat mot felaktig polning	
Kortslutningsskydd	pulserande	
Spänningsfall	U_d	$\leq 4,9$ V
Arbetsström	I_L	2 ... 50 mA
Läckström	I_r	0 ... 0,5 mA typ.
Funktions indikering	LED, gul	

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
------------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	0,5 m, ledning LIFYW
Ledartvårsnitt	0,06 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Skyddsklass	IP67