



CE  
0102

### Orderbenämning


NJ25-50-N-5M

### Kännetecken


- Komfortserie
- 25 mm ej i plan

### Anslutning

N / NO



### Avmätning



### Tekniska data

#### Allmänna data

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Utgångs funktion           | NAMUR öppnare        |
| Känslavstånd               | $s_n$ 25 mm          |
| Installation               | ej i samma plan      |
| Utgångs typ                | NAMUR                |
| Garanterat känslavstånd    | $s_a$ 0 ... 20,25 mm |
| Reduktionsfaktor $r_{AI}$  | 0,4                  |
| Reduktionsfaktor $r_{Cu}$  | 0,3                  |
| Reduktionsfaktor $r_{V2A}$ | 0,85                 |

#### Specifikationer

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Märkspänning             | $U_o$ 8 V        |
| Kopplingsfrekvens        | $f$ 0 ... 250 Hz |
| Strömupptagning          |                  |
| Mätplatta ej registrerad | $\geq 3$ mA      |
| Mätplatta registrerad    | $\leq 1$ mA      |

#### Normkonformitet

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| EMV enligt | IEC / EN 60947-5-2:2004  |
| Normer     | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |

#### Omgivningsförhållande

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Omgivningstemperatur | -25 ... 100 °C (248 ... 373 K) |
|----------------------|--------------------------------|

#### Mekaniska data

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Anslutnings typ   | 5 m, PVC-kabel       |
| Ledartvårsnitt    | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Kapslingsmaterial | PBT                  |
| Avkännings yta    | PBT                  |
| Skyddsklass       | IP67                 |

#### Allmän information

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Användning i explosionsfarligt område | se bruksanvisning |
| Kategori                              | 2G                |

## ATEX 2G

Bruksanvisning D

### Apparatkategori 2G

Direktiv

Normkonformitet

CE-märkning

Ex-märkning

EG-prototyptestintyg

Tilldelad typ

Effektiv inre kapacitet  $C_i$ 

Effektiv inre induktivitet  $C_i$ 

Allmänt

Högsta tillåtna omgivningstemperatur

Installation, idrifttagning

Underhåll

### Speciella förutsättningar

Skydd mot mekaniska skador

## Elektriska apparater för explosionsfarliga områden

för användning i explosionsfarliga områden med gas, ånga eller dimma  
94/9/EG

EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007  
Antändningsskyddsklass Egensäkerhet  
Begränsning genom nedan angivna villkor  
CE 0102

II 2G Ex ia IIC T6

PTB 00 ATEX 2048 X

NJ 25-50-N...

 $\leq 150 \text{ nF}$  ; Hänsyn har tagits till en kabellängd på 10 m.

 $\leq 140 \mu\text{H}$  ; Hänsyn har tagits till en kabellängd på 10 m.

Apparaten skall användas i enlighet med vad som anges i databladet och i denna bruksanvisning. EG-typgodkännandet skall beaktas. Dessa speciella villkor skall beaktas. ;

Riktlinjen 94/9EU och därmed även EU-byggnadsinspektionsintygen gäller generellt endast för användning av elektriska driftsmedel under atmosfäriska förhållanden.

Temperaturintervallen, beroende på temperaturklassen framgår av EG-typgodkännandet.

De lagar, direktiv och normer, som gäller för den planerade användningen skall beaktas. Egensäkerheten är endast säkerställd i vid ett motsvarande tillhörigt driftshjälpmedel och i enlighet med ett intyg om egenskäkerhet.

Inga ändringar får göras på apparater, som används i explosionfarliga områden. Dessa apparater får inte repareras.

Vid användning i temperaturintervallet under  $-20^{\circ}\text{C}$  skall sensorn skyddas mot slag genom att montera in den i ytterligare ett hus.