



**Orderbenämning**

NBB20-L2-Z4-C-V1

Kännetecken

- Bas serie
- 20 mm i plan
- Snabbmonteringsförslutning
- Svetstålåg

Anslutning**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	Slutare
Känslavstånd	s_n 20 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 16,2 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,33
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,31
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,74
Reduktionsfaktor r_{Ms}	0,41

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B 3,8 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f 0 ... 3 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	ja
Spänningsfall	U_d $\leq$ 3,8 V
Arbetsström	I_L 2 ... 100 mA
Läckström	I_r 0 ... 0,6 mA
Funktions indikering	LED, gul

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	Apparatuttag M12 x 1, 4-poligt
Kapslingsmaterial	PA 6 Grivory GVN-35H
Avkännings yta	PA 6 Grivory GVN-35H
Skyddsklass	IP69K

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
----------------	-------------------------------