


**Orderbenämning**


NCB8-18GM50-Z5

Kännetecken

- Komfortserie
- 8 mm i plan
- Utökat känslavstånd

Anslutning**Tillbehör**

BF 18
Befästningsfläns
EXG-18

Avmätning**Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	DC	öppnare
Känslavstånd	s_n	8 mm
Installation		inbyggbar
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 6,1 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,4
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,7
Reduktionsfaktor r_{Ms}		0,5

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	3,5 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 1000 Hz
Polaritetsskydd		förpolningsledande
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	$\leq 3,5$ V
Temperaturdrift		$\pm 15\%$
Arbetsström	I_L	2 ... 100 mA
Läckström	I_r	typ. 0,8 mA
Funktions indikering		LED, gul
Visning av funktionsavbrott		
Funktionsreserv-brytpunkt		

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvärnsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67