


**Orderbenämning**


NBB4-12GM65-US-V11B

Kännetecken

- 2-tråd AC/DC
- Cylinderformad
- 4 mm i plan

Anslutning**Tillbehör**

EXG-12

Avmätning**Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	Slutare
Känslavstånd	s_n 4 mm
Installation	inbyggbar
Utgångs typ	AC/DC Slutare
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,5
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,45
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,75

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC
Kopplingsfrekvens	f	30 Hz
Hysteres	H	3 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd		ja
Kortslutningsskydd		ja
Spänningsfall	U_d	≤ 8 V
Arbetsström	I_L	8 ... 200 mA AC/DC
Läckström	I_r	$\leq 0,8$ mA
Driftspänningsvisning		LED grön
Funktions indikering		LED, gul

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	V11-kontakt
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
----------------	-------------------------------