




Orderbenämning

NBB8-18GM55-UO-V93

Kännetecken

- 3-tråd AC/DC
- Cylinderformad
- 8 mm i plan


Anslutning



Tillbehör

EXG-18

Avmätning



Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	Öppnare
Känslavstånd	s_n 8 mm
Installation	inbyggbar
Utgångs typ	AC/DC Öppnare
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,45
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,4
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,7

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC
Kopplingsfrekvens	f	30 Hz
Hysteres	H	3 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd		ja
Kortslutningsskydd		ja
Spänningsfall	U_d	≤ 8 V
Arbetsström	I_L	4 ... 300 mA AC/DC
Läckström	I_r	$\leq 0,8$ mA
Driftspänningsvisning		LED grön
Funktions indikering		LED, gul

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	V93-kontakt
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
----------------	-------------------------------