


Aktiv yta metall
1,5 mm i plan
Svetstålrig



Allmänna data	
Utgångs funktion	PNP slutande
Känslavstånd s_n	1,5 mm
Installation	i samma plan i ST37 / 1.0037
Utgångs typ	DC
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 1,215 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,6
Reduktionsfaktor r_{S137}	1
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 80 Hz
Hysteres H	5 ... 15 typ. 10 %
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	≤ 2 V
Arbetsström I_L	0 ... 100 mA
Läckström I_r	0 ... 10 μ A
Tomgångsström I_0	≤ 10 mA
Funktions indikering	LED, röd
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 75 °C (248 ... 348 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	V1-kontakt
Kapslingsmaterial	Rostfritt stål, PTFE-skikt
Avkännings yta	rostfritt stål
Skyddsklass	IP67

Anslutning:

