




Orderbenämning

NMB15-30GM65-E2-V1

Kännetecken

- Aktiv yta i rostfritt stål
- Avkänningsområde 15 mm
- 3-trådig DC
- Utökat område

Anslutning



Tillbehör


V1-G-2M-PUR

Kabeldosa

V1-W-2M-PUR

Kabeldosa

Avmätning



Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	PNP	slutande
Känslavstånd	s_n	15 mm
Installation	kan integreras	
Utgångs typ	DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,5	
Reduktionsfaktor r_{Cu}		
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,8	
Reduktionsfaktor r_{S37}	1	
Reduktionsfaktor r_{Ms}		

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V DC
Kopplingsfrekvens	f	150 Hz max.
Hysteres	H	3 ... 15 10
Polaritetsskydd	ja	
Kortslutningsskydd	ja	
Spänningsfall	U_d	≤ 2 V
Arbetsström	I_L	≤ 200 mA
Läckström	I_r	≤ 10 μ A
Tomgångsström	I_0	≤ 10 mA

Visning/betjäningselement

Driftsansvisning	4 stycken dubbla lysdioder Grön: Ström Gul: Utgång
------------------	--

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Apparatkontakt V1 (M12 x 1)
Kapslingsmaterial	Rostfritt stål 1.4305 (303)
Avkännings yta	Rostfritt stål 1.4305 (303)
Skyddsklass	IP67 / IP68 / IP69K - beroende på anslutningskabeln , efter till Kabel Standard