

**Orderbenämning**



NMB15-30GM55-E2

Kännetecken

- Aktiv yta i rostfritt stål
- Avkänningsområde 15 mm
- 3-trådig DC
- Utökat område

Anslutning

E2

**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion		PNP	slutande
Känslavstånd	s_n	15 mm	
Installation		kan integreras	
Utgångs typ		DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 12,15 mm	
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,5	
Reduktionsfaktor r_{Cu}			
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,8	
Reduktionsfaktor r_{S137}		1	
Reduktionsfaktor r_{Ms}			

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V DC
Kopplingsfrekvens	f	150 Hz
Hysteres	H	3 ... 15 typ. 10 %
Polaritetsskydd		ja
Kortslutningsskydd		ja
Spänningsfall	U_d	≤ 2 V
Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Läckström	I_r	≤ 10 μ A
Tomgångsström	I_0	≤ 10 mA

Visning/betjäningselement

Driftsanvisning	Dubbel lysdiod Grön: Ström Gul: Utgång
-----------------	--

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PUR-kabel
Ledartvårsnitt	0,5 mm ²
Kapslingsmaterial	Rostfritt stål 1.4305 (303)
Avkännings yta	Rostfritt stål 1.4305 (303)
Skyddsklass	IP69K