

KF5001

KFA3040BBPKG/NI/US


Kapacitiv givare

Metallgänga M12 x 1

Kontaktanslutning

Förhöjd störokänslighet

Avkänningsavstånd 4 mm [b]
inställbar 1...6 mm
inbyggbar



1: LED 4 x 90°
2: Potentiometer

Made in Germany



Användningsområde

Elektriskt utförande

Utgångsfunktion

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström	[mA]
Kortslutningsskyddad	
Polaritetsskyddad	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Strömförbrukning	[mA]
Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]	
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]
Hysteres	[% av Sr]
Kopplingsfrekvens	[Hz]
Korrektionsfaktor	
Omgivningstemperatur	[°C]
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Material hölje	
Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED
Anslutning	
Vikt	[kg]
Anmärkning	
Tillbehör (bifogas)	

Positionsgivare för torra omgivningar

DC PNP

slutande

10...36 DC
100
pulserande
ja
ja
< 2,5
< 12
4 ± 10 %
-20...20
1...15
50
vatten = 1 / glas ca. 0,6 / Keramik ca. 0,5 / PVC ca. 0,4
-25...70
IP 65, III
IEC 60947-5-2: 2007
syrafast stål (SS 2348); PEEK (Polyetereterketon)
gul
stickkontakt M12
0,054
Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
2 låsmuttrar

Anslutning

