


KG5057

KG-3008-BPKG/NI/US
Kapacitiv givare
Plastgंगा M18 x 1
Kontaktanslutning
Förhöjd störokänslighet

Avkänningsavstånd 8 mm [nf]
Inställbar
ej inbyggbar



1: Potentiometer
2: LED

Made in Germany



Elektriskt utförande

Utgångsfunktion

Anslutningsspänning	[V]
Belastningsström	[mA]
Kortslutningsskyddad	
Polaritetsskyddad	
Överlastsäker	
Spänningsfall	[V]
Strömförbrukning	[mA]
Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm]	
Avkänningsavstånd	[mm]
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]
Hysteres	[% av Sr]
Kopplingsfrekvens	[Hz]
Korrektionsfaktor	
Omgivningstemperatur	[°C]
Kapslingsklass, skyddsklass	
EMC	
Material hölje	
Funktionsdisplay	
Utgångsstatus	LED
Anslutning	
Vikt	[kg]
Tillbehör (bifogas)	

DC PNP

slutande

10...36 DC
250
pulserande
ja
ja
< 2,5
< 10 (DC 24 V) / < 15 (DC 36 V)
8 ± 10 %
0...6,5
-15...15
1...15
50
Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,2
-25...80
IP 67, II
EN 60947-5-2
PBT
gul
stickkontakt M12
0,052
2 låsmuttrar, skruvmejsel

Anslutning

