


## KI0040

KI-2015-FBOA/NI/SS  
Kapacitiv givare  
Plastgänga M30 x 1,5  
Kontaktanslutning  
Utökat RFI-skydd  
(via kabel HF)

Avkänningsavstånd 15 mm [nf]  
ej inbyggbar





Made in Germany

### Elektriskt utförande

#### Utgångsfunktion

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Anslutningsspänning                  | [V]       |
| Belastningsström (kontinuerlig)      | [mA]      |
| Belastningsström (kortvarig)         | [mA]      |
| Minsta lastström                     | [mA]      |
| kortslutningsskyddad                 |           |
| Polaritetssäker                      |           |
| Överlastsäker                        |           |
| Spänningsfall                        | [V]       |
| Läckström                            | [mA]      |
| Verkligt avkänningsavstånd (Sr) [mm] |           |
| Avkänningsavstånd                    | [mm]      |
| Tolerans, kopplingspunkt             | [% av Sr] |
| Hysteres                             | [% av Sr] |
| Kopplingsfrekvens                    | [Hz]      |
| Korrektionsfaktor                    |           |
| Omgivningstemperatur                 | [°C]      |
| Kapslingsklass                       |           |
| EMC                                  |           |
| Material hölje                       |           |
| Funktionsdisplay                     |           |
| Utgångsstatus                        | LED       |
| Anslutning                           |           |
| Vikt                                 | [kg]      |
| Anmärkning                           |           |
| Tillbehör (bifogas)                  |           |

### Anslutning



Hänvisning: Miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1  
≤ 2 A (snabb)

### AC/DC

#### slutande / brytande, programmerbar

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 20...250 AC/DC                                                             |
| 250 (...50 °C) / 200 (...70 °C)                                            |
| I: 1,5 A (20 ms / 0,5 Hz)                                                  |
| 5                                                                          |
| nej                                                                        |
| nej                                                                        |
| nej                                                                        |
| < AC 10 / < DC 8                                                           |
| < 2,5 (AC 250 V) / < 1,7 (AC 110 V) / < 1,5 (DC 24 V)                      |
| 15 ± 10 %                                                                  |
| 0...12,1                                                                   |
| -15...15                                                                   |
| 1...15                                                                     |
| 25 AC / 40 DC                                                              |
| Vatten = 1 / Glas ca. 0,4 / Keramik ca. 0,2 / PVC ca. 0,2                  |
| -20...70                                                                   |
| IP 65                                                                      |
| IEC 60947-5-2: 1997 + A1: 1999 + A2: 2003                                  |
| PBT                                                                        |
| gul                                                                        |
| Kontaktanslutning (DIN EN 175301-803)                                      |
| 0,094                                                                      |
| Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning. |
| 2 låsmuttrar, skruvmejsel                                                  |