





Orderbenämning

CJ15-40-W

Anslutning



Avmätning



Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	AC slutare/öppnare
Känslavstånd	s_n 15 mm
Installation	inbyggbar
Utgångs typ	AC
Garanterat känslavstånd	s_a 0 ... 10,8 mm

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B 20 ... 253 V ¹⁾
Kopplingsfrekvens	f 0 ... 10 Hz
Kortslutningsskydd	nej
Spänningsfall	U_d ≤ 7 V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 4000 mA
Arbetsström	I_L 10 ... 200 mA
Läckström	I_r 0 ... 2,5 mA typ.
Funktions indikering	LED, röd

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvårsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP65
Anmärkning	¹⁾ Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_B 80...253 V Säkring ≤ 0,8 A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007