



Orderbenämning


CCN5-F46A-E2

Kännetecken


- Komfortserie
- 5 mm ej i plan
- Platt utförande
- Monteringspår för kabelbindare
- Kemiskt tåligt hus i PVDF
- Skyddsklass IP68
- Infästningsborrhål för fastskruvning

Anslutning

E2



Avmätning



Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion		PNP	slutande
Känslavstånd	s_n	5 mm	
Installation		ej i samma plan	
Utgångs typ		DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 3,5 mm	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 10 Hz
Hysteres	H	1 ... 10 typ. 5 %
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	≤ 2 V
Arbetsström	I_L	0 ... 100 mA
Läckström	I_r	0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Tomgångsström	I_0	≤ 15 mA
Funktions indikering		LED, röd

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:1999
Normer	IEC / EN 60947-5-2:1999

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, FEP kabel
Ledartvärsnitt	0,14 mm ²
Kapslingsmaterial	PVDF
Avkännings yta	PVDF
Skyddsklass	IP68
Hänvisningar	Kabeldraghållfasthet 20 N