

Fiberfotoceller för plastfiber - Tidsfunktioner

Dimension

13x30x60 mm



Ljustyp

Rött synligt


Avkänningsavstånd

80 / 200 mm (direktavkännande/sändare/mottagare)

Spänning 10-30 VDC
Robust plastkapsling
Mycket flexibel kabel
eller M8-kontakt
Alla funktioner i samma kapsling
LED-indikering
Känslighetsjustering med Teach-In
Till & Från-fördröjning
Transientskydd
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning



Inkoppling



BN - Brun
 BK - Svart
 WH - Vit
 BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
NPN	Dark ON	Typ

2522-003

PD60CNX20BPM5 T

2066-004

PD60CNX20BP T

Inbyggd tidsfunktion Till & Från. Intervall 0-5s i 11 steg. Första steg 40ms och följande 0,5s

Teknisk Data

Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Max utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Max kopplingsfrekvens
Hysteres
Ripepel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

80 / 200 mm (direktavkännande/sändare/mottagare) (justering)	80 / 200 mm (direktavkännande/sändare/mottagare) (justering)
Rött 660 nm	Rött 660 nm
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
100 mA	100 mA
<40 mA	<40 mA
< 2 VDC	< 2 VDC
1000 Hz	1000 Hz
< 5%	3...20%
<10%	< 5%
0...+60°C	0...+60°C
IP 65	IP 65
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
Polycarbonat	Polycarbonat
M8 4pol-kontakt	2 m kabel
CE	CE