

M 8 / M 12-montagekontakter med metrisk förskruvning

Efter införandet av DIN EN 50 262 har det välkända PG-systemet ändrats till det internationella vanliga metriska systemet. Som alternativ till PG-förskruvningar erbjuds M 8- och M 12-typer med metrisk gänga.



Anmärkning:
Artiklar i fetstil kan levereras med kort varsel.

Beskrivning	
Montagekontakt M 12, hona med 0,5 m ledare, för montering i höljets vägg, 5-polig	inkl låsmutter
Montagekontakt M 12, hane med 0,5 m ledare, för montering i höljets vägg, 5-polig	inkl låsmutter
Montagekontakt M 12, hona med 0,5 m ledare, för montering i höljets vägg, 4-polig	inkl låsmutter
Montagekontakt M 12, hane med 0,5 m ledare, för montering i höljets vägg, 4-polig	inkl låsmutter
Montagekontakt M 8, hane med 0,5 m ledare, för montering i höljets vägg	3-polig 4-polig
Montagekontakt M 8, hona med 0,5 m ledare, för montering i höljets vägg	3-polig 4-polig
Låsmutter, passar till SACC-E...	
Tekniska data	
märkström	[A]
märkspänning enligt DIN VDE 0110 (III/3)	[V AC/V DC]
isolationsspänning enligt VDE 0627: ojackad	[V AC]
genomgångsresistans	[mΩ]
isolationsmotstånd	[Ω]
omgivningstemperatur	[°C]
Poltabell	
Anslutning	
Kontakt / kontaktyta	
Anslutningsarea flexibel [mm²] / AWG	
Fastställd skyddskl. (IEC 60 529 / EN 60 529 / DIN VDE 0470-1)	

SACC-E...-M12...CON-M 16/0,5

montagekontakt M 12 hane / hona med anslutna enkelledare, för montering i höljets vägg

Typ	Artikel-nr.	St. förp.
SACC-E-M12FS-5CON-M16/0,5	15 01 57 9	1
SACC-EC-M12FS-5CON-M16/0,5	15 01 58 2	
SACC-E-M12MS-5CON-M16/0,5	15 01 59 5	1
SACC-EC-M12MS-5CON-M16/0,5	15 01 60 5	
SACC-E-M12FS-4CON-M16/0,5	15 01 61 8	1
SACC-EC-M12FS-4CON-M16/0,5	15 01 62 1	
SACC-E-M12MS-4CON-M16/0,5	15 01 63 4	1
SACC-EC-M12MS-4CON-M16/0,5	15 01 64 7	
SACC-E-MU-M 16	15 04 09 7	100
3 (4-polig: 4)		
30 / 36 (4-polig: 250 / 300)		
1000 (4-polig: 1750)		
≤ 5		
≥ 10 ¹⁰		
- 25 till + 85		
4 / 5		
PVC ledare		
kontakt: CuZn, hona: CuSn / Au		
0,25 / 23		
IP 68		

SACC-E...-M8...CON-M 8/0,5

montagekontakt M 8 hane / hona med anslutna enkelledare, för montering i höljets vägg

Typ	Artikel-nr.	St. förp.
SACC-E-M 8MS-3CON-M 8/0,5	15 00 33 4	1
SACC-E-M 8MS-4CON-M 8/0,5	15 00 34 7	
SACC-E-M 8FS-3CON-M 8/0,5	15 00 35 0	1
SACC-E-M 8FS-4CON-M 8/0,5	15 00 36 3	
SACC-E-MU-M 8	15 04 07 1	100
4		
60 / 75		
500		
≤ 5		
≥ 10 ¹⁰		
- 40 till + 85		
3 / 4		
PVC ledare		
CuZn / Au		
0,25 / 23		
IP 67		

