

SENSOTRONIK

Tack vare mångtrådiga enkelledare (32 x 0,1 mm) är en flexibel kabelförläggning möjlig.

Andra utföranden eller 4-poliga varianter kan erhållas på förfrågan.



givarkabel M 8 till M 12

Beskrivning	Poltal	Kabel- längd [m]
Givarkabel, rak hane M 8 till rak hona M 12	3	0,3 0,6 1,5 3,0 variabel *)

Givarkabel, rak hane M 8 till vinklad hona M 12	3	0,3 0,6 1,5 3,0 variabel 1)
--	---	---

Givarkabel,		
rak hane M 8 till vinklad hona M 12,	3	0,3
med 2 LEDs		0,6

	variabel ¹⁾
1,5	
3,0	

Givarkabel,		
rak hane M 8 till rak hona M 8	3	0,3
		0,6
		1,5
		3,0
		variabel 1)

Givarkabel,		
rak hane M 8 till vinklad hona M 8	3	0,3
		0,6
		1,5
		3,0
		variabel *)

Givarkabel, rak hane M 8 till vinklad hona M 8, med 2 LEDs	3	0,3 0,6 1,5 3,0 variabel 1)
--	---	---

märkström	[A]
märkspänning enligt DIN VDE 0110 (III/3)	[V]
genomgångsresistans	[mΩ]
omgivningstemp. kabel: fast / rörlig förläggning	[°C]
hane / hona	[°C]


¹⁾ Vid beställning ber vi Er följa nedanstående beställningsexempel.
För kabellängder från 0,2 till 3 m finns kabeln i steg om 0,1 m, vid
längre kabellängder kan kabeln erhållas i steg om 0,5 m upp till
en maximal längd på 30 m.

Anslutna kontakter M 8-hane till M 8- / M 12-hona
utan / med 2 LEDs

M 8 (3-polig)


För givarkabel, PVC-stråltvärbinden, 6,5 m lång, med en rak 3-polig M 8-hane till en rak M 12-hona lyder beställningstexten:

Minsta beställningsmängd av en typ är 50 st.




Typ	Artikel-nr.	St. förp.
SAC-3P-M 8MS/0,3-PUR/M12FS	16 82 30 4	1
SAC-3P-M 8MS/0,6-PUR/M12FS	16 82 31 7	
SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M12FS	16 82 32 0	
SAC-3P-M 8MS/3,0-PUR/M12FS	16 82 33 3	
SAC-3P-M 8MS-M12FS/.....	16 97 69 0/...	
SAC-3P-M 8MS/0,3-PUR/M12FR	16 82 34 6	1
SAC-3P-M 8MS/0,6-PUR/M12FR	16 82 35 9	
SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M12FR	16 82 36 2	
SAC-3P-M 8MS/3,0-PUR/M12FR	16 82 37 5	
SAC-3P-M 8MS-M12FR/.....	16 97 70 0/...	

4
100
≤ 5
– 30 till + 80 / – 5 till + 70
– 25 till + 90
3
0,25 (32 x 0,1 mm)
4,4
CuSn // Ni / Au
TPU, svårantändlig, självslöcknande
IP 67




Hona M 12 x 1, rakt utförande



Hona M 12 x 1, vinklat utförande

givarkabel M 8 till M 12 med 2 LEDs


[illegible]

Hona M 12 x 1, vinklat utförande med LED




givarkabel

Typ	Artikel-nr.	St. förp.
SAC-3P-M 8MS/0,3-PUR/M 8FS SAC-3P-M 8MS/0,6-PUR/M 8FS SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FS SAC-3P-M 8MS/3,0-PUR/M 8FS SAC-3P-M 8MS-M 8FS/.../...	16 81 90 7 16 81 91 0 16 81 92 3 16 81 93 6 16 97 63 2/...	1
SAC-3P-M 8MS/0,3-PUR/M 8FR SAC-3P-M 8MS/0,6-PUR/M 8FR SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR SAC-3P-M 8MS/3,0-PUR/M 8FR SAC-3P-M 8MS-M 8FR/.../...	16 81 94 9 16 81 95 2 16 81 96 5 16 81 97 8 16 97 64 5/...	1
4 100 ≤ 5 – 30 till + 80 / – 5 till + 70 – 25 till + 90 3 0,25 (32 x 0,1 mm) 4,4 CuSn // Ni / Au TPU, svårantändlig, självslocknande IP 67		



Hona M 8 x 1, rakt utförande




Hona M 8 x 1, vinklat utförande



givarkabel med 2 LEDs

Typ	Artikel-nr.	St. förf.
SAC-3P-M 8MS/0,3-PUR/M 8FR-2L SAC-3P-M 8MS/0,6-PUR/M 8FR-2L SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR-2L SAC-3P-M 8MS/3,0-PUR/M 8FR-2L SAC-3P-M 8MS-M 8FR-2L/.../...	16 81 98 1 16 81 99 4 16 82 00 3 16 82 01 6 16 97 65 8/...	1
4 24 DC ≤ 5 – 30 till + 80 / – 5 till + 70 – 25 till + 90		
3 0,25 (32 x 0,1 mm)		
4,4 CuSn // Ni / Au		
TPU, svårantändlig, självslocknande IP 67		



Hona M 8 x 1, vinklat utförande med LED