

Industristandard

1. Fotoceller



1 Från 242:- 2



3 Från 410:- 4



5 Från 503:-



6 Från 425:-



7 Från 460:-



8



9



10

11



12



13

Direktavkännande

24 VDC - PNP-utgång, Ljus & Mörk-omkoppling

M18, 40 cm	1	PA18CSD04PASA	2018-003	242:-
M18, 40 cm, M12-kont.	2	PA18CSD04PAM1SA	2018-001	290:-
M18-metall, 40 cm, M12-kont.	4	EO1804PPAS-1	2018-009	431:-
10x13,5x40, 25cm	5	PD40CND25PP	2066-011	503:-
35X15X55, 600mm, M12-kont.	6	ED5506PPAP-1	2066-005	524:-
17x50x50, PNP&NPN, 1m, M12-kont	8	PC50CND10BAM1	2066-023	442:-
17x50x50, PNP&NPN, 2m, M12-kont	8	PC50CND20BAM1	2066026	485:-

20-240 VAC - Ljus-omkoppling

M18, 40 cm, M12-kont	2	PA18CLD04TOM6CSA	2018-005	414:-
M18-metall, 40 cm	3	PA18ALD04TOSA	2018-015	410:-
M18-metall, 40 cm, M12-kont	4	PA18ALD04TM6OSA	2018-013	450:-
17x50x50, 2m, Light On & Dark ON	7	PC50CND20RP	2066-028	524:-

Reflektoravkännande

24 VDC - PNP-utgång, Ljus & Mörk-omkoppling

M18, 3 m, M12-kont	2	PA18CSR30PAM1	2218-017	276:-
M18-metall, 3 m, M12-kont	4	ER1830PPAS-1	2218-025	580:-
10x13,5x40, 1,5 m	5	PD40CNP15PP	2266-003	515:-
35X15X55, 2 m, M12-kont	6	EP5520PPAP-1	2266-005	425:-
17x50x50, 10m, M12-kont	8	PC50CNR10BAM1	2266-030	442:-

20-240 VAC - Mörk-omkoppling

M18, 3 m	1	PA18CLR30TC	2218-023	415:-
M18, 3 m, M12-kont	2	PA18CLR30TCM6	2218-021	299:-
M18-metall, 3 m	3	PA18ALR30TCSA	2218-031	436:-
M18-metall, 3 m, M12-kont	4	PA18ALR30TCM6SA	2218-029	450:-
17x50x50, 10m, M12-kont	7	PC50CNR10RP	2266-032	460:-

Sändare/mottagare

24 VDC - PNP-utgång, Ljus & Mörk-omkoppling

Sändare M18, 10 m, M12-kont	2	PA18CST10M1	x	248:-
Mottagare M18, 10 m, M12-kont	2	PA18CST10PAM1	x	307:-
Sändare 10x13,5x40, 4 m	5	PD40CNT40	x	394:-
Mottagare 10x13,5x40, 4 m	5	PD40CNT40PP	x	503:-
Sändare 35X15X55, 5 m, M12-kont	6	ET5505-1	x	449:-
Mottagare 35X15X55, 5 m, M12-kont	6	ET5505PPAP-1	x	508:-
Sändare 17x50x50, 20m, M12-kont	8	PC50CNT20BM1	x	295:-
Mottagare 17x50x50, 20m, M12-kont	8	PC50CNT20BAM1	x	414:-

20-240 VAC - Ljus & Mörk-omkoppling

Sändare 17x50x50, 20m,	7	PC50CNT20R	x	327:-
Mottagare 17x50x50, 20m,	7	PC50CNT20RP	x	447:-

Fiberoptik

24 VDC - PNP-utgång, Ljus & Mörk-omkoppling

Fiberförstärkare (upp till 200 mm)	9	PD60CNX20BPM5	2522-002	821:-
Fiberledare, sändare/mottagare M6	10	FPD 08 SCS 200	2601-001	212:-
Fiberledare, sändare / mottagare M4	11	FPT 03 SCS 200	2603-001	92:-

Portautomatik

24 VDC - 2 reläutgångar

Förstärkare för 3 par fotoceller	12	MPF3-912RSL	x	420:-
Fotocell sändare Ø12x20, 15m	13	MPFT15-4	x	92:-
Fotocell mottagare Ø12x20, 15m	13	MPFR-4	x	165:-

2. Induktiva givare



Artikel	Typ	Best.Nr.	Pris
24 VDC PNP-utgång, NÖ-funktion			
M8, Skärmad 1,5mm avk.avst	IA08BSF15PO	1108-033	144:-
M8, Skärmad 1,5mm avk.avst ; M8-kont	IA08BSF15POM5	1108-005	165:-
M8, Oskärmad 2,5mm avk.avst	IA08BSN25PO	1108-085	144:-
M8, Oskärmad 2,5mm avk.avst ; M8-kont	IA08BSN25POM5	1108-069	165:-
M12, Skärmad 2mm avk.avst	IA12DSF02PO	1112-021	130:-
M12, Skärmad 2mm avk.avst; M12-kont	IA12ASF02POM1	1112-005	148:-
M12, Oskärmad 4mm avk.avst	IA12DSN04PO	1112-061	130:-
M12, Oskärmad 4mm avk.avst; M12-kont	IA12ASN04POM1	1112-053	148:-
M12, Skärmad 4mm avk.avst; M12-kont	IA12ASF04POM1	1112-037	181:-
M12, Oskärmad 8mm avk.avst; M12-kont	IA12ASN08POM1	1112-081	187:-
M18, Skärmad 5mm avk.avst	IA18DSF05PO	1118-017	152:-
M18, Skärmad 5mm avk.avst; M12-kont	IA18ASF05POM1	1118-005	180:-
M18, Oskärmad 8mm avk.avst	IA18DSN08PO	1118-061	152:-
M18, Oskärmad 8mm avk.avst; M12-kont	IA18ASN08POM1	1118-053	180:-
M18, Skärmad 8mm avk.avst; M12-kont	IA18ASF08POM1	1118-029	218:-
M18, Oskärmad 14mm avk.avst; M12-kont	IA18ASN14POM1	1118-081	218:-
M30, Skärmad 10mm avk.avst	IA30DSF10PO	1130-017	183:-
M30, Skärmad 10mm avk.avst; M12-kont	IA30ASF10POM1	1130-017	236:-
M30, Oskärmad 22mm avk.avst	IA30DSN22PO	1130-045	224:-
M30, Oskärmad 22mm avk.avst; M12-kont	IA30ASN22POM1	1130-045	271:-

3. Kapacitiva givare



24 VDC PNP-utgång, NÖ och NS-funktion			
35x55x15, nivågivare 10mm avk.avstånd, NÖ	VC5510PNOP	1266-005	250:-
M18 Skärmad 8mm avk.avst -M12-kont.	CA18CLF08PAM1	1218-001	408:-
M18 Oskärmad 12mm avk.avst-M12-kont.	CA18CLN12PAM1	1218-017	408:-
M30 Skärmad 16mm avk.avst -M12-kont.	EC3016PPAPL-1	1230-007	576:-
M30 Oskärmad 25mm avk.avst-M12-kont.	EC3025PPAPL-1	1230-023	502:-

220VAC Tyristor-utgång, NÖ			
M18 Skärmad 8mm avk.avst-M12-kont.	CA18CLF08TOM6	1218-005	396:-
M18 Oskärmad 8mm avk.avst-M12-kont.	CA18CLN12TOM6	1218-021	396:-
M30 Skärmad 16mm avk.avst -M12-kont.	EC3016TBAPL-6	1230-011	578:-
M30 Oskärmad 25mm avk.avst -M12-kont.	EC3025TBAPL-6	1230-027	717:-

4. Magnetgivare



16x110 mm, NÖ/NS - 25mm Max 250VAC, 120VA	FSPLA7	1416-002	112:-
7x27x11, NÖ - 50mm Max 500VAC, 10VA	MMA3	1466-020	133:-
M6, NÖ - 8mm Max 100V, 10VA	FMMPA7	1406-001	73:-

6. Nivågivare



25mm NÖ/NS Max 240VAC 50VA	ILMP5P	1910-002	110:-
25MM NÖ Max 220V 1A	ILSP3MS5	1901-022	137:-

8. Kablar & kontakter



1,5m PUR Givarkabel M12-kont 3x0,34	SAC-3P-1,5-PUR/M12FS	P-1694486	49:-
3m PUR Givarkabel M12-kont 3x0,34	SAC-3P-3,0-PUR/M12FS	P-1694499	56:-
Skarv 4pol / 0,75-1,5 mm²	Q1,5/4IDC/24-24KU-KU-BK	P-1642153	51:-
Skarv 4pol / 0,14-0,34 mm²	Q0,34/4IDC/16-16KU-KU-BK	P-1641879	38:-
Splitterbox 4 M12-kontakter indikering	SAC-B-4/4-L-SC	P-1671221	257:-
Splitterbox 6 M12-kontakter	SAC-B-6/6-L-SC	P-1671234	358:-

11. Tillbehör



Signalomvandlare PNP till NPN & NPN till PNP	DEK-TR/INV	P-2964319	172:-
Givarhållare Ø/M12	BF12	4901-001	40:-
Givarhållare Ø/M18	BF18	4901-002	44:-
Reflektor Ø80mm	ER4	4910-107	53:-
Reflektor 51.5x61.0x8.0	ER5060	4910-012	53:-
Splitterbox med AND-logik 4pol	SACBL-4P-AP/M12	8201-001	750:-
Multifunktion sensortester	ST03	8001-101	726:-