



Dimension	G 1 1/2"
Avkänningsavstånd	25 mm
Skärmd ● Oskärmd ○	○

Spänning 10-40VDC
Polyesterkapsling
Flexibel kabel Integrerad
förstärkare
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Kortslutningsskydd
LED-indikering
IP 67
CE-märkning



BN - Brun
 BK - Svart
 VH - Vit
 BU - Blå

PNP	NÖ & NS	Beställ.Nr
		Typ

1233-001
EC3025PPAPL1566

--

--

Teknisk Data
Avkänningsavstånd
Matningsspänning
Max utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Max kopplingsfrekvens
Hysteres
Repeternoggrannhet
Rippel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

4-25 mm
10-40VDC (inkl.rippel)
250mA
<10mA
<2,5 VDC
15Hz
3...20% av avkänningsavståndet
<5%
<10%
-25...+80°C
IP 67
Ja
Ja
Ja
LED
Termoplastisk polyester
2 m PVC-kabel
CE