

M 12-montagekontakter med PG-förskruvning

Vid M 12-anslutning till en apparat används 4- och 5-poliga montagekontakter med 0,5 m långa anslutna enkelledare. Typen SACC-EC kan med hjälp av en låsmutter, som ingår i leveransen, placeras på valfritt ställe i kåpens vägg.

På utgångssidan ansluts förbindningskabeln till givare / ställdon med M 12- eller M 8-kontakter. Här för finns ett omfattande sortiment av SAC-kablar och kontakter för fri konfektionering.



SACC-E...M12...CON-PG 9/0,5

montagekontakt hane / hona med anslutna enkelledare, för montering i höljets vägg

Anmärkning:
Artiklar i fetstil kan levereras med kort varsel.

Beskrivning	Typ	Artikel-nr.	St. förp.
Montagekontakt M 12, hona med 0,5 m ledare, för montering i höljets vägg, 5-polig	SACC-E-M12FS-5CON-PG 9/0,5 SACC-EC-M12FS-5CON-PG 9/0,5	16 71 09 8 16 71 10 8	1
Montagekontakt M 12, hane med 0,5 m ledare, för montering i höljets vägg, 5-polig	SACC-E-M12MS-5CON-PG 9/0,5 SACC-EC-M12MS-5CON-PG 9/0,5	16 71 11 1 16 71 12 4	1
Montagekontakt M 12, hona med 0,5 m ledare, för montering i höljets vägg, 4-polig	SACC-E-M12FS-4CON-PG 9/0,5 SACC-EC-M12FS-4CON-PG 9/0,5	16 93 78 8 16 93 79 1	1
Montagekontakt M 12, hane med 0,5 m ledare, för montering i höljets vägg, 4-polig	SACC-E-M12MS-4CON-PG 9/0,5 SACC-EC-M12MS-4CON-PG 9/0,5	16 93 76 2 16 93 77 5	1
Låsmutter , passar till SACC-E...	SACC-E-MU-PG 9	15 04 08 4	100
Tekniska data			
märkström	[A]	3 (4-polig: 4)	
märkspänning enligt DIN VDE 0110 (III/3)	[V AC/V DC]	30 / 36 (4-polig: 250 / 300)	
isolationsspänning enligt VDE 0627: ojackad	[V AC]	1000 (4-polig: 1750)	
genomgångsresistans	[mΩ]	≤ 5	
isolationsmotstånd	[Ω]	≥ 10 ¹⁰	
omgivningstemperatur	[°C]	– 25 till + 85	
Poltal	4 / 5		
Anslutning	PVC ledare		
Kontakt / kontaktyta	kontakt: CuZn, hona: CuSn / Au		
Anslutningsarea flexibel	[mm ²] / AWG	0,25 / 23	
Fastställd skyddskl. (IEC 60 529 / EN 60 529 / DIN VDE 0470-1)	IP 68		

hane M 12



4-polig

hona M 12



4-polig

polbilder

hane M 12



5-polig

hona M 12




5-polig


polbilder

Pol	Ledarfärg
1	BN (brun)
2	WH (vit)
3	BU (blå)
4	BK (svart)
5	GY (grå)

Ledarfärger montagekontakter hane/hona



Montagekontakt M 12 x 1, med låsmutter
(klamtermått: montagekontakt utan låsmutter), hane



Montagekontakt M 12 x 1, med låsmutter
(klamtermått: montagekontakt utan låsmutter), hona